

SICHERHEITSKUPPLUNG DYROS 80

Minikupplung mit 13 mm Durchlauf für Wasser, Fett, Luft, Öl ...

- besonders für Kühlflüssigkeiten in Kunststoffwerkzeugen entwickelt

Heute gibt es Dyros 80 überall




- an Kunststoffformen
- an Druckluftanlagen
- an Sauerstoff- und Gasflaschen
- in Operationssälen und unzähligen andren Anwendungsbereichen.

Kürz:


Dyros ist überall dort zu finden, wo kleine Abmessungen, sichere Funktion und Betriebssicherheit an erster Stelle stehen.

Alle Kupplungen haben ein eingebautes Ventil, das völlig dicht ist auch bei sehr niedrigen Drücken. Eine Haltevorrichtung wird beim Zusammenkuppeln automatisch ausgelöst, so daß die Kupplung auch mit einer Hand bedient werden kann.

Sicherheitskupplung mit Schlauchanschluss 1/2" (12,7 ϕ) 3/4" (19 ϕ)

Gerade		Art. Nr. LK 818	Art. Nr. SLK 819				
		*Durchlauf 9 mm					
90°			Art. Nr. SVK 819/90				
45°			Art. Nr. SVK 819/45				

Sicherheitskupplung mit Außengewinde G1/2" G3/4"

Gerade		Art. Nr. SLKUR 812 (L=12) (SW=30)	Art. Nr. SLKUR 834 (L=16) (SW=30)				
--------	---	-----------------------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Sicherheitsadapterkupplung mit Nippel für Serie: 40 90

Gerade						Art. Nr. SLK 800/400	Art. Nr. SLK 800/900
--------	---	--	--	--	--	----------------------	----------------------